



Varenr. 2349 02 1000 L IBC pallettank
Varenr. 2348 04 200 L tromle
Varenr. 2347 06 10 L dunk

Air1® Optispray™

Type af AdBlue udviklet til motorer med SCR system der kører ved lav belastning.

Air1® Optispray™ anvendes på køretøjer med SCR teknologi. Det forhindrer dannelse af aflejringer/krySTALLISERING i SCR-katalysatoren.

Air1® Optispray™ er især velegnet til anvendelsesområder som er kendetegnet ved lav gennemsnitlig motorbelastning og/eller omfattende stop-start kørsel eller tomgang.

Air1® Optispray™ opfylder kravene for renhed i ISO 22241 standarden for Adblue® og er fuldt blandbart med dette.

Brugsanvisning

Produktet påfyldes separat tank til Adblue® på køretøjet og må kun bruges af materiel, som er godkendt til formålet. Ved spild afskylles med rigeligt vand.

Advarsel!

Produktet må ikke fyldes i brændstoftanken.

- **Velegnet til køretøjer med lav belastning**
- **Renere udstødning**
- **Modvirker partikler**
- **Overholder ISO 22241**

Sådan fungerer Air1 OptiSpray Tilsætningsstoffet i Air1 OptiSpray reducerer den dynamiske overfladespænding på produkt sammenlignet med traditionel AdBlue med over 60%. Resultatet er, at Air1 OptiSpray genererer en meget finere spray, med mindre dråber end AdBlue. Den nødvendige energi til at fordampe vand fra hver af disse dråber er reduceret betydeligt, hvilket betyder, at Air1 OptiSpray kan konverteres mere effektivt ved meget lavere temperatur end med traditionel AdBlue. Dette reducerer dannelse af materialeaflejring i SCR'ens rørsystem.

Tekniske data

Udseende	Farveløs væske
Lugt	Let ammoniakagtig
Massefylde v. 20 °C	1,1 g/cm ³
pH-værdi, koncentreret	9,00 til 10,0
Smeltepunkt/frysepunkt	Minus 11,5°C

